

Описание бетоносмесителя JS3000

Бетоносмеситель – это высокоэффективное техническое устройство, без которого сложно представить любую строительную площадку. Данное устройство позволяет получить качественные строительные смеси и оптимизировать рабочий процесс, сокращая время их приготовления

Двухвальный бетоносмеситель JS3000, объем смешивания 3м³, комплектование в бетонный завод HZS180, это идеальный выбор для клиентов.

Особенности бетоносмесителя JS3000

1. Отличное свойство смешивания для производства любого типа бетона (товарный, сверхжесткий, сверхтяжелый бетон)
2. Двухвалковые смесители состоят из двух горизонтальных валов с подсоединенным к ним приводом.
3. Специальные износостойкие брони, рычаги и лопатки.
4. Комплектуется гидравлическим приводом открытия разгрузочного шибера смесителя
5. Передовая технология торцового уплотнения вала – Патент HAOMEI
6. Смазка опор и сальников валов смесителя осуществляется автоматической централизованной системой смазки

Технические характеристики бетоносмесителя JS3000

Спецификация	Значение
Объем разгрузки	3000л
Объем загрузки	4500л
Емкость смесителя	3м ³
Фракция заполнителей	80/120мм
Цикл смешивания	30сек.
Мощность двигатель	2x55кВт
Вес	9200кг
Габариты	3880x2600x2200мм